



GRUPE ELECTROGENE 20 KVA SDMO Type R22K (Grande autonomie)



CARACTERISTIQUES

Puissance continue (Prime) KVA / KW	20 / 16
Tension (Volt)	400 tri + neutre
Intensité (Ampères) à cos phi 0,8	28
Fréquence (Hertz)	50
Régulation diesel	Mécanique
Démarrage automatique	oui
Capacité du réservoir fuel (litres)	230
Consommation à 4/4 de charge (l/heure)	6,20
Autonomie (heure)	33,4
Niveau sonore à 7 mètres dB(A) / LWA	64/ 87
Connexion puissance	Bornier + prises
Section des câbles de puissance (mm ²) pour 25 m	5 x 10 ²
Panneaux de prises	1 x 32 A Tétra , 1 x 16 A Tétra, 2 x 16A mono 200 V
Dimension (LxlxHt en mètres)	2,07 x 0,90 x 1,42
Poids (kg) en ordre de marche	950

Lien constructeur :  & www.sdmo.com

VOUS VOULEZ LOUER... NOUS AUSSI !



GRUPE ELECTROGENE 20 KVA ATLAS COPCO Type QAS 20 PD (Grande autonomie)



CARACTERISTIQUES

Puissance continue (Prime) KVA / KW	20 / 18,2
Tension (Volt)	400 tri + neutre
Intensité (Ampères) à cos phi 0,8	28
Fréquence (Hertz)	50
Régulation diesel	Mécanique
Démarrage automatique	oui
Capacité du réservoir fuel (litres)	395
Consommation à 4/4 de charge (l/heure)	4,7
Autonomie (heure)	9
Niveau sonore à 7 mètres dB (A) / LWA	62/ 87
Connexion puissance	Bornier + prises
Section des câbles de puissance (mm ²) pour 25 m	5 x 10 ²
Panneaux de prises	1 x 32 A Tétra , 1 x 16 A Tétra, 1 x 16A mono 220 V
Dimension (LxlxHt en mètres)	2,07 x 1,00 x 1,18
Poids (kg) en ordre de marche	1306
OPTION(S)	
remorque routière	

Lien constructeur : [Atlas Copco](#)

VOUS VOULEZ LOUER... NOUS AUSSI !